

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 03/2017

1. Nazwa wyrobu budowlanego:
Łączniki do mocowania blach stalowych do podłoży betonowych i drewnianych
Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Wkręty bez podkładki, do mocowania blach stalowych do podłoża drewnianego i betonowego.
Wkręty z podkładką EPDM, do mocowania blach stalowych do podłoża drewnianego i betonowego.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
ARW 0 CS 6.4xL, ARW 0 CSG 6.4xL, ARW 0 CSE 6.4xL
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Łączniki ARW 0 6.4xL są przeznaczone do mocowania blach stalowych do podłoża betonowego klasy od C20/25 do C50/60 według normy PN-EN 206:2014 oraz do podłoża z drewna o właściwościach wytrzymałościowych nie niższych niż drewna konstrukcyjnego klasy nie niższej niż C24 według normy PN-EN 338:2011.
Łączniki objęte Krajową Oceną Techniczną AT-15-9393/2014 mogą być także stosowane do mocowania innych stalowych elementów cienkościennych w podłożu betonowym lub drewnianym.
4. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
- 7b. Krajowa ocena techniczna: **AT-15-9393/2014**
Jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji, AC 020, certyfikat nr ITB-2341/W

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
nośności charakterystyczne zamocowań łączników	nie niższe niż wg tablic 2 ÷ 4 (AT-15-9393/2014)	-
zabezpieczenie antykorozyjne	p. 1 oraz p. 3.1 (AT-15-9393/2014)	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Szymon Jaś, Kierownik Działu Kontroli Jakości



Ostrów Wielkopolski, 02.01.2017r.

.....
(podpis)